

Предупреждение пожаров от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В городе Мариуполь за прошедший 2016 год произошло 19 пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. За январь - март 2017 года по той же причине в городе уже произошло 10 пожаров. С целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных происшествий и ситуаций при эксплуатации печного отопления Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появление в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало строгим противопожарным требованиям:

- Дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия должны иметь утолщения кирпичной кладки (разделку). С таким расчетом, чтобы расстояние, от внутренней поверхности трубы, омываемой топочными газами, до горючих элементов дома было не менее 38 см.
- Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступу) на всю высоту печи или дымовой трубы.

- На чердаке дымовая труба не должна иметь боровов (горизонтальных участков кладки);
- Верхнюю часть печи складывают не менее чем из трех слоев кирпича, расстояние от нее до деревянного потолка – не менее 35 см. Если потолок оштукатурен, то это расстояние сокращается до 25см;
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то нижнюю часть ее до пола зольника выполняют не менее чем из двух рядов кирпича, а до дна газооборота – из трех рядов кирпича;
- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (в обиходе его называют предтопочный) лист размером 50+70;
- В чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см, а расстояние от топочной дверки до противостоящей стены - не менее 1,25;

Правила эксплуатации печей.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями зданий, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 ч. У печей, на перекрышках печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы и нельзя применять при растопки печи ЛВЖ и ГЖ. Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Необходимо помнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых. Правила пожарной безопасности не разрешают в жилых домах самовольно устраивать временные печи. Домовладельцы и работники жилищных организаций должны не реже

Автор: Анна
28.09.2017 18:33

одного разу в два місяця очищати від скоплення сажи димоходи комнатних печей, а кухонних плит і кипятильників, котельних не реже одного разу в місяць. Мебель, занавески і інші горючі предмети не можна розполагать ближе 0,5м. от топящихся печей.

